

TROTEC

ТУРБОВЕНТИЛЯТОРЫ ВЕНТИЛЯТОРЫ СЕРИИ TFV-S ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики		TFV 10 S	TFV 30 S
Номер артикула		1.510.003.011	1.510.003.031
Объем воздуха [м³/ч]	Режим 1	400	1.350
	Режим 2	–	1.880
	Режим 3	–	2.300
Поток воздуха		Выдув	Выдув
Режимы вентилятора		1	3
Давление воздуха макс. [Па]		60	400
Температура транспортировки макс. [°C]		60	60
Подводимое напряжение [В/Гц (А)]		230 / 50 (0,5)	230 / 50 (5,2)
Потребляемая мощность [кВт]		0,1	Макс. 1,2
Длина кабеля [м]		7	7
Необходимая защита [А]		10	10
Сервисная розетка		–	■
Уровень шума (интервал 3 м) [дц (А)]		61,5	73,5/80,8/86,2
Мобильность		Транспортальный	Транспортальный / штабелируемый
Класс защиты		IP 22	IP 22
Длина [мм]		300	545
Ширина [мм]		275	515
Высота [мм]		330	490
Вес [кг]		3,75	18,5
Поставляемая комплектация		TFV 10 S	TFV 30 S
Шланговый адаптер (3 x ø 100 мм) включая две заглушки		–	Номер артикула 6.100.005.060
Воздушный шланг Tronect TF-L, ø 100 мм, длина 6 м		–	Номер артикула 6.100.001.115



■ Стандартное оснащение

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://trotec.nt-rt.ru/> | эл. почта: tct@nt-rt.ru